



Kedvezményezett neve: Böde Község Önkormányzata

Kedvezményezett címe: 8991 Böde, Hunyadi utca 1/A

Projektazonosító: 3297916304

A Felhívás kódja és címe: VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése

Pályázat címe: Külterületi út fejlesztése Bödén

Vissza nem térítendő támogatás összege: 34 247 765 Ft

Támogatás intenzitása: 95%

Megvalósítási helyszín: 065/1, 065/2, 088, 0136, 03 Hrsz.

Megvalósítási időszak: 2022.04.01.-2022.09.30.

A projekt részletes tartalma:

A projekt célja Böde Község Önkormányzatának 1/1 tulajdonában lévő 065/1, 065/2, 088, 0136 és 03 hrsz-ok alatt található külterületi utak fejlesztése. A fejlesztéssel megvalósul Böde település külterületén található összesen 1271 fm hosszúságú jelenleg rossz minőségű földút és aszfaltos út stabilizálása.

A tervezett létesítmények helyszínrajzi elrendezését az A1.D1.04.01. – A1.D1.04.04 helyszínrajz mutatja be.

A tervezett beavatkozás teljes hossza 1271 fm. A magassági vonalvezetést a meglévő terepviszonyok határozták meg.

A burkolatszélesség a mértékadó személygépkocsi és személygépkocsi járműtalálkozások esetére van kialakítva. A burkolat szélessége 2,5 – 3,0 m. A tervezett pályaszerkezet oldalesése a teljes szakaszon 2,50 %-os egyoldali esésű. A padkák oldalesése 5,00 %.

A pályaszerkezetek kialakítása az e-UT 06.03.13 és az e-UT 06.03.12 Útügyi Műszaki Előírás szerint történt.

Tervezési forgalom meghatározása

A várható forgalom alapján „A” nagyon könnyű terhelési osztály vettünk figyelembe.





03 hrsz:

Burkolat felújítás: 72 fm, 216 m²

Tervezett pályaszerkezet:

- 20 cm FZKA zúzottkő alapréteg
- 20 cm homokos kavics védő- és javítóréteg
- meglévő pályaszerkezet

0136 hrsz:

Burkolat felújítás: 146 fm, 438 m²

Tervezett pályaszerkezet:

- 20 cm FZKA zúzottkő alapréteg
- 20 cm homokos kavics védő- és javítóréteg
- meglévő pályaszerkezet

088 hrsz:

Burkolat felújítás: 112 fm, 448 m²

Tervezett pályaszerkezet:

- 20 cm FZKA zúzottkő alapréteg
- 20 cm homokos kavics védő- és javítóréteg
- meglévő pályaszerkezet

065/1 hrsz:

Burkolat felújítás: 695 fm, 2012 m²

Tervezett pályaszerkezet (szilárd burkolat esetén):

- 4 cm AC 11 kopó aszfaltréteg
- 20 cm hideg remix
- meglévő pályaszerkezet

Tervezett pályaszerkezet (szilárd burkolattal nem rendelkező szakasz esetén):

- 20 cm FZKA zúzottkő alapréteg
- 20 cm homokos kavics védő- és javítóréteg
- meglévő pályaszerkezet

065/2 hrsz:

Burkolat felújítás: 246 fm, 615 m²

A nagyobb ütőkátyúkat zúzottkővel ki kell tölteni, és tömöríteni kell.

Az útsatlakozásokban min. R=6,00 m sugarú lekerekítő ívek készülnek.

Az út vízelvezetése a meglévő, kialakult vízlevezetés szerint történik, abban beavatkozást nem terveztünk.

Az építések ideje alatt a víz folyamatos továbbvezetését biztosítani kell.

